

# ProWood<sup>®</sup>

## MICRO CA

### ***Información para la manipulación segura*** ***Madera ProWood Micro CA tratada a presión***

Esta madera ha sido conservada mediante tratamiento a presión con un pesticida registrado en la EPA que contiene compuestos de cobre y azol para protegerla contra el deterioro y el ataque de termitas. Los conservadores ProWood Micro CA penetran profundamente en la madera y permanecen en ella por mucho tiempo. Sin embargo, algunos conservadores pueden migrar con el tiempo desde la madera tratada hacia el suelo o agua circundantes y desprenderse de la madera durante el proceso de construcción o al entrar en contacto con la piel. Al manipular la madera tratada y al determinar donde utilizarla o deshacerse de ella se deben adoptar las siguientes precauciones.

#### **RECOMENDACIONES DE MANIPULACIÓN Y USO**

No quemar la madera preservada (ver sección sobre eliminación del producto). Evite inhalar aserrín por periodos prolongados. Al cortar, lijar o torneer la madera, use una mascarilla para polvo. Cuando utilice sierras o tornos eléctricos, use anteojos protectores. Utilice guantes al trabajar con madera. Debe limpiar y eliminar todo el aserrín y los restos de madera después de terminar la construcción. Después de trabajar con la madera y antes de comer, beber, ir al baño y utilizar productos que contengan tabaco, lave minuciosamente las zonas expuestas. Lave la ropa de trabajo aparte de la ropa de casa antes de volver a usarla. No se debe utilizar madera tratada en lugares donde pueda entrar en contacto con el agua potable, excepto en aquellos usos donde el contacto sea incidental, como en muelles y puentes sobre agua dulce. No utilice madera tratada en lugares donde el conservador pueda llegar a integrarse en la comida, el alimento de animales o en colmenas. No utilice madera tratada como abono para cultivos. En patios, pisos exteriores y pasillos se debe utilizar solo madera tratada que esté visiblemente limpia y cuya superficie no contenga residuos. Utilice abrazaderas galvanizadas en caliente u otros sujetadores según las exigencias de los códigos de la construcción. Los productos para construcción hechos de aluminio pueden colocarse en contacto directo con los productos de madera tratada ProWood Micro CA utilizados en interiores y en aplicaciones de exterior sobre el suelo, como pisos, cercas y en proyectos de jardinería ornamental. Algunos ejemplos de productos de aluminio son los revestimientos, las techumbres, los canalones, los marcos de puertas y ventanas, los tapajuntas, los clavos, las abrazaderas y otros elementos conectores. No es recomendable que los productos de madera tratada ProWood Micro CA estén en contacto con aluminio cuando están inmersos en agua o expuestos a la humedad u otras condiciones rigurosas de manera frecuente y por tiempo prolongado. En dichos casos se debe colocar una barrera protectora, resistente a la humedad, entre los productos de aluminio y la madera tratada ProWood Micro CA. Puede aparecer moho en los productos de construcción, entre ellos la madera tratada y la no tratada. Para quitar el moho de una superficie de madera tratada se suele utilizar agua y un detergente suave.

#### **RECOMENDACIONES PARA DESECHAR EL PRODUCTO**

Los productos de ProWood Micro CA que ya no se usen, como trozos de madera, tablas rotas, aserrín o material de madera tratada que hayan sido retirados deben desecharse en rellenos sanitarios. La madera tratada no debe quemarse en fogatas ni en estufas, calderas residenciales o chimeneas.